

# P F L E G E A N L E I T U N G

---

UM DIE WIRKUNG DER SLIPSTOP-ANTIRUTSCHBEHANDLUNG ÜBER JAHRE ZU SICHERN, IST ES NOTWENDIG IHREN BODEN VON ZEIT ZU ZEIT UNTER BEACHTUNG DER NACHFOLGENDEN EMPFEHLUNGEN ZU REINIGEN.

- Reinigen Sie Ihren Boden mit einem qualitativ hochstehenden, flüssigen Grundreiniger ( **SLIPSTOP** Reiniger), keine Pulverreiniger. Eine Reinigung mit Wasser genügt nicht. Benützen Sie nie einen Reiniger, der einen Belag, Putzfilm oder Kalkstreifen hinterlässt. Verwenden Sie nie Verdüner oder unverdünnte Säuren und Laugen.
- Wir empfehlen, den Boden je nach Verschmutzungsgrad, allenfalls sogar täglich, gründlich mit einer guten Naturborsten- oder Perlonbürste zu reinigen.
- Bei Verwendung einer mechanischen oder elektrischen Bürste bitte nie kratzende Borsten oder Unterlagen verwenden. Verwenden Sie nur einen roten oder grünen Pad ( keinen schwarzen ).
- Benützen Sie keine polierenden oder versiegelnden Pflegemittel. Dadurch wird die Rutschfestigkeit abnehmen.

Wenn Sie diese Pflegeempfehlungen beachten, werden Sie sich mindestens 5 Jahre eines rutschfesten Bodens erfreuen.

Sollten Sie diese Pflegeempfehlungen während längerer Zeit nicht beachten, wird die Rutschfestigkeit ihres Bodens mit der Zeit abnehmen. Fett, Kalk und Schmutz als Übeltäter, können durch die Verwendung eines qualitativ hochstehenden Grundreinigers ( **SLIPSTOP** Reiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ) entfernt werden, so dass die Rutschfestigkeit wieder gewährleistet ist und erhalten bleibt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an unseren Regionalpartner. Er wird Sie kompetent in allen Reinigungsfragen beraten.

## **Reinigung mit SLIPSTOP-Reinigern:**

Reinigungsmittel S 005 bei leichter Verschmutzung täglich verwenden. Mischverhältnis 1 zu 40.

Reinigungsmittel S 015 bei stärkerer Verschmutzung und für besonders beanspruchte Böden zwischendurch (alle 1 bis 2 Wochen) verwenden. Mischverhältnis 1 zu 35.

Reinigungsmittel S 085 ist für Wachs und Fett Entfernung. Mischverhältnis 1 zu 35.

Reinigungsmittel S 055 ist für Marmor, Terrazzo, PVC, Schaumpolsterbelag, Linoleum, und Parkettböden. Mischungsverhältnis 1 zu 40.

Die Reinigungsmittel sollten immer mit heißem Wasser verwendet werden.